

## Angebotsanfrage / Bestellschein

 Angebot anfordern (unverbindlich, kostenfrei) Bestellung aufgeben (AGB)

### Angebots-/ Rechnungsanschrift

Firma / Einrichtung

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

### Lieferanschrift (falls abweichend)

Firma / Einrichtung

Straße, Hausnummer

PLZ Ort

Ansprechpartner

Telefon

E-Mail

### Tablet-Ladeschrank für bis zu 10 Geräte - inkl. UV-C Desinfektion, Synchronisierung



GOOD CONNECTIONS

### Tablet-Ladewagen / Ladeschrank für 10 Geräte, UV-C Desinfektion, Smart Control, "Synchronisierungsfunktion für iOS/Android", grau, Good Connections®

- Für Projekte im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Hotels und der Gastronomie
- Je nach Modell für 10 bis 65 Geräte
- Synchronisierungsmöglichkeit für iOS und Android Geräte
- Umweltfreundliche UV-C Desinfektion der Tablets ganz ohne Chemie
- Energieeffiziente Ladetechnik

Mit dem innovativen Tablet-Ladewagen begleitet Sie Good Connections® auf den Weg der Digitalisierung und sorgt dafür, dass ihre Geräte immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik – durch seine Flexibilität und Vielseitigkeit ist der UL-zertifizierte Tablet-Ladewagen von Good Connections® der ideale Begleiter für Ihr Projekt im Bildungswesen, Gesundheitswesen, Industrie, Tagungsstätten, Hotels und der Gastronomie. Machen Sie sich keine Gedanken mehr darüber ob Sie das passende Ladegerät für ihr Tablet zur Hand haben, denn durch die USB-Ports mit intelligenter IC-Ladesteuerung benötigen Sie nur noch eine Standard-Steckdose für bis zu 65 Tablets. Eine in jeder Ladeebene angebrachte UV-C Lampe sorgt umweltfreundlich und ohne Chemie für sterilere Verhältnisse und eine verbesserte Hygiene. Die ausziehbaren und nummerierten Fächer dienen der einfachen Zuordnung der Geräte zu den einzelnen Nutzern.

#### Synchronisierungsfunktion für iOS und Android Geräte

**Android-Geräte:** Über die Good Connections® Android-Synchronisations-Software für Windows kann der Ladezustand aller angeschlossenen Geräte überwacht werden. Zudem können für ein einfaches und zentralisiertes Gerätemanagement Geräte personalisiert, sowie Software (Apps) und Dateien individuell oder universell aufgespielt werden. Voraussetzung hierfür ist, dass bei den Android-Geräten in den Entwicklereinstellungen „USB-Debugging“ aktiviert ist.

**Apple-Geräte:** Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Synchronisationsmöglichkeiten von Apple Geräten, liegt dem Tablet-Ladewagen von Good Connections® keine Software zur Synchronisation von Apple Geräten bei. Empfehlungen und für Sie passende Lösungen können Sie bei den Partnern der Apple Premium Reseller erhalten.

#### Intuitives Bedienpanel

Die Ladezeitbegrenzung und die UV-C Desinfektion können über das Bedienpanel gesteuert werden. Die Ladezeitbegrenzung kann zwischen einer und 24 Stunden gewählt werden. Nach Ablauf der eingestellten Dauer wird der Ladevorgang gestoppt. Des Weiteren ist es möglich, die Ladezeitbegrenzung abzuschalten und den Ladewagen im

Dauerbetrieb zu betreiben. Die UV-C Desinfektion dauert nach dem Aktivieren fünf Minuten und schaltet sich anschließend automatisch wieder ab.

### USB-Ports mit IC-Ladesteuerung

Die USB-Ports erkennen automatisch das angeschlossene Gerät und passen die Ladeleistung dementsprechend an (max. Output je 5V/2,4A). Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an (grün: Gerät nicht angeschlossen oder vollgeladen, rot: Gerät lädt).

### Überspannungsschutz und Überlastungsschutz (Hiccup-Mode)

Im Falle einer Überlastung oder eines Kurzschlusses am Ausgang schaltet die Stromversorgung des Ports kurzzeitig ab, um zyklisch wieder neu zu starten und die Beseitigung der Überlast abzufragen.

### Effiziente Kühlung




Zum Schutz der Geräte ist der Ladewagen je nach Modell mit bis zu zwei leistungsstarken und leisen Lüftern und einem automatischen Temperaturkontrollsystem ausgestattet. Ab einer Netzteiltemperatur von 45 °C werden die eingebauten Lüfter aktiviert und kühlen zuverlässig die angeschlossenen Geräte.

## FARBEN

### Standard im Preis:

| RAL farbe  | Preis    | Menge                |
|--|----------|----------------------|
|  RA7035 | + 0,00 € | <input type="text"/> |

### Primärfarben 25 € pro Auftrag:

| RAL farbe  | Preis                | Menge                | RAL farbe  | Preis                | Menge                |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|  RA1015  | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015  | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |
|  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |  RA1015 | (+ 25,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |

### Ganze RAL Farben Palette ab + 75 €:

| RAL farbe eingeben   | Preis                | Menge                |
|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | (+ 75,00 € / Stück*) | <input type="text"/> |

Ort / Datum

Unterschrift / Stempel (nur für Bestellungen)